

## Extrusion gonflage film

MARQ 2 - ARVOR

1 Machine de diamètre coupe/soudeuse ARVOR 872-JL8, avec système perforation de 1993

## Machines de soufflage

ES 2 - HESTA

Machine d'extrusion soufflage HESTA (Germany) type HM 553, année 1995, tête double, capacité 1500 ml, PE/PP, vis diam 55, moteur électrique 30kW + machine identique pour pièces

ES 4 - MAGIC

Souffleuse MAGIC (Italie) type MGL5ND de 1988, tête simple + une tête, capacité du flacon de 500 ml à 1000 ml

## Tapis

T91 - VPM CONVEYOR

Tapis de marque VPM CONVEYOR type DYNA CON de 2004

Largeur de bande : 400 mm

Partie plane basse : 600 mm

Partie montante : 1500 mm

Partie plane haute : 1300 mm

Avec bande en plastique à tasseaux (hauteur : 25 mm /espacement : 310 mm)

START/STOP

T89 - CRIZAF

Tapis plat 2500x400mm H 0-1900 mm de 1997

T92 - VPM CONVEYOR

Tapis DYNACON col de cygne 600x1500x1300 bande à mailles largeur 450 mm hauteur 1300 mm

T95 - VPM CONVEYOR

Tapis DYNACON col de cygne 600x1800x500mm bande à mailles largeur 250 mm hauteur 1300 mm

T90 - VPM CONVEYOR

Tapis cassé VPM CONVEYOR type DYNA CON

Largeur de bande : 500 mm - partie plane basse : 600 mm - partie montante : 1800 mm - partie plane haute : 500 mm

Avec bande en plastique à tasseaux (hauteur : 25 mm /espacement : 310 mm)

START/STOP

T76 - -

1 Tapis plat incliné 1500x200 avec bande à tasseaux

T94 - SOMAPE

tapis incliné M,B, somape bande à tasseaux larg 350 x 2500 mm

T93 - SOMAPE

Tapis incliné M,B (Somape) bande à tasseaux, larg 400 x 2500 mm

## Thermorégulateurs à huile

TH 61 - TOOL TEMP

Thermorégulateur à huile TOOL TEMP type TT-390-Z; température max 360°C; capacité de chauffe 16kW; capacité de refroidissement 90kW

TH 57 - GREEN BOX

1 Thermorégulateur à huile GREEN BOX type TBH 3/OH de 2004; température max 190°C; capacité de chauffe 3kW; capacité de refroidissement 51kW

TH 60 - TOOL TEMP

Thermorégulateur à huile TOOL TEMP type TT-388; température max 360°C; capacité de chauffe 16kW; capacité de refroidissement 90kW

**TH 58 - TOOL TEMP**

Thermorégulateur à huile TOOL TEMP type TT-388; température max 360°C; capacité de chauffe 16kW; capacité de refroidissement 90kW

**TH 59 - TOOL TEMP**

Thermorégulateur à huile TOOL TEMP type TT-388; température max 360°C; capacité de chauffe 16kW; capacité de refroidissement 90kW

**TH 62 - TOOL TEMP**

Thermorégulateur à huile TOOL TEMP type TT-390-Z; température max 360°C; capacité de chauffe 16kW; capacité de refroidissement 90kW

## Alimentateurs

**AL 3 - MSM**

Alimentateur monophasé MSM type HL 25 avec trémie de 6L

**AL 5 - MORETTO**

Alimentateur triphasé MORETTO C101-F40 (12 litres) de 1999

**AL2 - MSM**

Alimentateur monophasé MSN type HL 25 avec trémie de 6L

**AL 4 - MSM**

Alimentateur air comprimé MSM type HL 25

**AL 6 - MORETTO**

Alimentateurs triphasés MORETTO C31-F40 (3 LITRES) DE 1999

## Colorateurs / Mélangeurs

**CM1 - EQUIPTEC**

Colorateur type PM1 72/35 pour mélange matière

**CM 2 - MOTAN**

Colorateur de marque MOTAN type MI-120-G2-0

## Etuves + D'essiccateurs

**E 23 - GERCO**

1 Etuve GERCO type W-200 de 1977, 200 L; 220V; 6,6kW

## Thermoformeuses

**TF 1 - ILLIG**

1 Thermoformeuse Skin-Pack ILLIG SB 53 C4, année 1985, 440x550 avec convoyeur d'aménagement

## Groupe de refroidissement

**GR 41 - GREEN BOX**

Refroidisseur GREEN BOX type MINIBOX M3, 11000 kcal/h, 12.6 kW, année 2000, R407C

**GR 39 - PIOVAN**

Refroidisseur PIOVAN type CH80, 55000 kcal/h, année 2010, R407C

**GR 40 - GREEN BOX**

Refroidisseur GREEN BOX, type MINIBOX MB3, 11000 kcal/h, 12.6 kW, année 2000, R407C

**GR 38 - SOGEQUIP**

1 Groupe de refroidissement de marque SOGEQUIP type RSP9B de 2000

## Robots

### R 05 - APEX

Robot type SB 2500D de 2007  
3 Axes numériques  
X=1550  
Y=2500  
Z=3010

### R 01 - TENSO

1 Robot TENSO type TES 8000 Vertical 800 mm pneumatique, poutre 200 mm elect, double bras, extract, 250 mm

## Broyeurs

### B 61 - CMB

broyeur CMB à vis, goulotte verticale d'alimentation, puissance 10CH

### B 62 - CMB

broyeur CMB à vis, goulotte verticale d'alimentation, puissance 10 CH

### B 60 - CUMBERLAND

Broyeur type 2030 de 1995  
Puissance : 4kW  
Dimensions de la chambre de broyage : 200x300mm

## Divers

### P 1 - YALE

1 Portique mobile en métal jaune YALE de portée environ 2,5m, capacité 1000 kg équipé d'un palan à chaîne manuel YALE

### P 2 - COREGE

1 portique mobile sur roulettes COREGE, portée 3m, capacité 1000 kg + palan IT

### BAL 1 - SAUTER

1 Balance électronique SAUTER type ED3300, 220V 45W, min 0,1kg max 60 kg, précision 0,005 kg de 0 à 15 kg, précision 0,010 kg de 15 à 30 kg, précision 0,020 kg de 30 à 60 kg; plateau 500 x 400 mm ;fonction impression

### CA 1 -

156 Caillebotis - Dimensions 975 x 1190 mm

### CA 2 -

82 Caillebotis - Dimensions 1000x1340 mm

### STK 1 - SPIROFLUX

1 Trémie de stockage SPIROFLUX de 300 litres

### CE 1 - CRIZAF

1 séparateur CRIZAF à simple cage à cureuil pour triage + rouleaux de rechange

### LI 1 - KALFASS

1 Ligne d'assemblage pose étiquettes avec poste de vissage + 1 Ligne de mise sous film KALFASS comprenant alimentation, tunnel de traction, convoyeur et poste de rangement

### CE 2 - CRIZAF

1 séparateur CRIZAF à simple cage à cureuil pour triage

### CH 1 - TOYOTA

1 chariot électrique TOYOTA modèle FBE SF15, 3030 heures, année 2001, charge 1500 kg mouvement lateral, triplex, hauteur levée 4300 mm

### RACK -

18 étagères 420 mm / 3 étagères 500 mm / 13 étagères 4800 mm - 96 sections lisses 2490 mm



EPSI - 9 Rue des Frères Lumières  
ZA du Bois Rond 69720 St Bonnet de Mure - FRANCE  
Tél. + 33 (0)4.37.25.60.00 - Fax + 33 (0)4.37.25.60.01  
info@epsi-france.com

BAL 6 - SARTORIUS  
1 Balance SARTORIUS type QC35EDE-S

BAL 5 - METTLER  
Balance d'occasion METTLER type KB60.2 Maxi 60 kg

P3 - YALE  
1 portique sur roulette YALE, portée 2.5m, capacité 1000 kg + palan IT

COMP 1 -  
Compresseur d'air à pistons, cuve 500 Litres, puissance moteur 10 CH, 12 bars, de 2011